



# ALLEN SUPER COMPACT VARMPRÄGLING

Super Compact har många specialfinesser som standard och är det senaste inom varmpräglings-tekniken.

Tryckverket som är tillverkat efter de senaste EU-kraven är extremt kompakt och håller låg vikt.

Funktioner som folieslut, låg färgbandsnivå och temperaturkontroll gör att det kan monteras i helautomatiska förpackningsmaskiner och etikettdispensrar.

**Fakta:**



- Hög tryckkvalité
- Stor tryckyta, 50 mm x 30 mm
- Färgbandskassetter
- Snabba färgbandsbyten
- Hastighet upp till 800 tryck/min
- Färgbandskontroll
- Temperaturkontroll
- Lätt att hantera och underhålla

**Användningsområden**

Etiketter, påsförpackningar, ovikta kartonger och kapslar.



## Specifikationer:



Modell	Super Compact
Tryckyta (max)	50 mm x 30 mm
Tryckhastighet (max)	Upp till 800 tryck/min
Temp. områden	70-140°C & 140°-210°C
Trycktid	0.01-1 sek
Tryckhuvud dim.	155 x 205 x 136 mm
Elförsörjning	220V 50Hz alt 110-120V 60Hz
Lufförsörjning	4-6 bar 16cc/tryck
Färgbandsmatning	Standard
Folie-slut-varning	Standard
Displaytext	Engelska, Tyska, Franska, Svenska.
Min Tryckluft	Svenska
Ett viktigt tillbehör till varmpräglingsverket är monteringsramar för anpassning till olika förpackningsmaskiner och etikett-dispensrar. Nedan följer några tillverkare där vi kan erbjuda standard ramar för enkla montage.	
Etikettdispensrar	Eurokett Herma Collamat, Bausch & Ströble.
Vertikala påsfyllare	Bosch, Ilapack, Rowema, m.m.
Övriga	Marden Edwards Ilsemann m.m.

